



Oberflächen:

Siehe Register G3.1, Blatt 1.10 oder Preisliste

Wanddicke:

Ab 80 mm

Verstellbereich:

Ab WD 100 mm - 7 / + 15 mm
WD 80 mm 0 / + 20 mm

Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:

16 x 60 mm, gerundet mit Radius 3 mm

Futterbrett:

Gerundet mit Radius 6 mm

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8 mm, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF

Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelcenter in der Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett.

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

Maße:

Siehe Preisliste

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen

Hinweis:

Zubehörteile wie Kämpfer oder Blenden von Schiebetürzargen haben keine gerundeten Kanten.

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.